

PROTECCIÓN DE CAÍDAS

LINEA DE SEGURIDAD



Con mosquetón doble seguro

Descripción

La línea de seguridad ha sido diseñada para conectar a un trabajador a un anclaje y forma parte de un sistema personal para detención de caídas o de sujeción. La línea de seguridad consiste de una cuerda y dos mosquetones de seguridad de cierre y bloqueo automáticos. Este complemento se utiliza en forma exclusiva en la restricción de movimiento desde su nivel de trabajo.

Características Técnicas

La material de la línea de seguridad es de Nylon y tiene una deformación aproximada del 15%. Los mosquetones de acero forjado, presentan doble seguro y una abertura de 18 mm. Tanto los mosquetones como la cinta son probados para una resistencia mínima de rotura de 22 KN (2260 kg / 5000 lbs). Está disponible en largos de 1,5 y 1,8 metros tomado desde centro a centro de la abertura de los mosquetones. La línea de 1,5 metros tiene un peso de 700 gramos y la línea de 1,8 metros tiene un peso de 780 gramos. La línea MSA sobrepasan los estándares de seguridad.

Aplicaciones

- Armado de estructuras metálicas
- Agricultura
- Arenado y Esmerilado
- Centrales y Distribución Eléctrica
- Construcción
- Farmacéuticas
- Fundición e Industria Metalúrgica
- Gas y Petróleo
- Industria Alimenticia
- Minería
- Celulosa y Papelera
- Pintura a Pistola
- Químicas
- Substancias Peligrosas
- Tratamiento de Aguas Potables y Residuales



Información de pedido

PN 278413 Línea de seg. 1.8 mts c/mosq doble seguro

PN 278414 Línea de seg. 1.5 mts c/mosq doble seguro

