

Cascos y Pantallas Versaflo Serie M Ficha Técnica



Descripción

Las nuevas unidades de cabeza **3M Versaflo_{MR} Serie M** son cascos y pantallas livianos, brindan buen balance, son compactos y ofrecen una solución de protección integrada: protección respiratoria, facial, ocular y cabeza en un solo equipo, con opción de cobertura de hombros y cuello.

Los cascos M-307 y M-407 ofrecen el nivel de protección respiratoria más elevada (TH3) al ser utilizados con las unidades de presión positiva. Además de incorporar un ajuste facial y/o cubre-hombros resistente a la llama para aplicaciones con partículas calientes.

Pueden ser utilizados con equipos motorizados, Versaflo T-300, Jupiter o reguladores Versaflo serie V

Características


- Arnés totalmente ajustable con correas tejidas para un mejor ajuste y distribución del peso.
- El casco tiene un switch que permite al usuario cambiar la dirección de salida del aire en el interior del casco para un mayor control y comodidad al respirar.
- Las unidades de cabeza **3M Versaflo_{MR} Serie M** se presentan en diversos materiales para adecuarse a un amplio rango de necesidades, industrias y aplicaciones.
- Es compatible con accesorios complementarios como protectores auditivos tipo fono, protectores de visor, cubre-hombros y barbiquejo.
- El diseño del nuevo visor combina excelente vista periférica y visión hacia abajo con gran claridad óptica.
- Visores con recubrimiento, los cuales proveen mejor resistencia a los químicos y rayaduras.
- Fácil mantención: Los repuestos y accesorios son fáciles y rápidos de cambiar, por ejemplo los visores se deslizan fácilmente en su lugar y se aseguran ajustando rápidamente dos botones de presión.
- Muchas piezas y repuestos son comunes en toda la serie M de cascos Versaflo, lo cual ayuda a la reducción de inventario e inactividad.

Accesorios y Repuestos

Las unidades de cabeza **3M Versaflo_{MR} Serie M** se presentan con los siguientes accesorios:



Casco M-307



Protector de visor



Ajuste facial



Cubre-hombros



Fonos para casco 3M Peltor compatible con M-307 NRR=24dB



Cubierta para cabeza, cuello y hombros para modelo M-307



■ Empaque

Las unidades de cabeza **3M Versaflo^{MR} Serie M** se presentan en empaque individual con los siguientes stocks numbers:

M-307: 70-0715-6420-0

M-407: 70-0715-6425-9

■ Certificaciones

Las unidades de cabeza serie M cumplen los requisitos de resistencia más elevada (B) según certificación europea EN 14594, la cual especifica los requerimientos mínimos para flujo continuo con línea de aire en equipos de respiración para uso con respiradores o cascos de respiración.

Las unidades de cabeza están aprobadas para ser utilizadas con mangueras de suministro de aire que cumplen con los requisitos de resistencia baja (A) y alta (B).

Si se combina con equipos motorizados también se acoge a la certificación europea EN 12941 la cual corresponde a Equipos de protección respiratoria, dispositivos filtrantes de ventilación asistida que incorporan casco o capucha, TH3 para cascos.

OSHA 29 CFR 1910.134; factor de protección (APF) 500 si es utilizado con casco y/o capucha con arnés reutilizable.

■ Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ante esto, el cliente deberá presentar su inquietud a nuestro call center (600-300-3636), quienes le informaran como proceder según sea el caso (devolución, reembolso, reemplazo, etc.).

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes que resulten del uso de este producto.

Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

Unidad de Aporte de aire 3M [®]	3M [®] Versaflo [®] M-300		3M [®] Versaflo [®] M-400	
	Norma	FPN***	Norma	FPN***
3M [®] Versaflo [®] TR-300	EN12941 TH3, EN166 1.B:3, EN397** LD 440 V a.c., EN352-3****	500	EN12941 TH3, EN166 1.B:3, EN397** LD 440 V a.c., EN352-3****	500
3M [®] Jupiter [®]	EN12941 TH2, EN166 1.B:3, EN397** LD 440 V a.c., EN352-3****	50	EN12941 TH3, EN166 1.B:3, EN397** LD 440 V a.c., EN352-3****	500
3M [®] Versaflo [®] V-500E/V-200E/V-100E	EN14594 3B*, EN166 1.B:3, EN397** LD 440 V a.c., EN352-3****	200	EN14594 3B*, EN166 1.B:3, EN397** LD 440 V a.c., EN352-3****	200