

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

FILTRO REGULADOR DEL FLUJO

Único en el mercado con regulador de flujo inteligente y filtro de macropartículas, importante para evitar que las impurezas en el agua pasen a los ojos de los heridos. Se puede mantener y limpiar.

ASPERORES DEL LAVA OJOS

Los aspersores del lava ojos son de plástico ABS, con cubiertas protectoras contra el polvo que se abren automáticamente con la fuerza del chorro de agua.

VÁLVULAS

La válvula de la ducha y lavaojos es en latón cromado con esfera inoxidable de 1" que se abre en menos de 1 segundo, solo con 1 movimiento del accidentado y se quedan abiertas sin el uso de las manos.

PRESIÓN Y FLUJO

La presión mínima de agua es 2.1Kgf/cm², siendo recomendada por nosotros la presión de 3.0Kgf/cm² para un mejor desempeño del equipo. Este modelo provee flujo mínimo 1,5 l/min en el lavaojos.

CONTROL DE CALIDAD

Todas las válvulas son 100% testadas, antes y después del montaje de los equipos.

NORMAS

Modelo cumple con la Norma Americana ANSI Z358. 1 y la Norma Brasileña (ABNT – NBR16291) para Duchas y lavaojos de emergencia.

OPCIONALES

- o Alarma de Emergencia.
- o Válvula anti-calentamiento
- o Conexión de entrada y / o salida "1. ½, 1 ¼ o ¾" en BSP o NPT
- o Kit de Prueba de flujo
- o Accionamiento de pie

Mire mas opciones para su modelo en nuestro sitio www.hawsavlis.com.br



ESPECIFICACIÓN

Modelo CL-001 KIT ABS es ducha lavaojos de emergencia para fijación en el piso.

- o Tubería en acero galvanizado Ø1";
- o Tazón, ducha y aspersores en Plástico ABS;
- o accionamiento manual a través de la palanca "empuje" en acero inoxidable;
- o conexión de entrada y salida de 1" BSP;
- o señalización en Polietileno;
- o Pintura Verde Munsell 2,5G 5/10.

APLICACION

Deberá ser instalado a 10 segundos del riesgo de la contaminación a las personas que puedan estar cerca a los materiales químicos o que sean perjudiciales a la salud. Hay que tener acceso libre al equipo y debe estar ubicado al mismo nivel de donde está el peligro.

Indicado para laboratorios de las empresas siderúrgicas, petroquímicas, farmacéuticas, papel y celulosa, mineras, bebidas, alimenticia, escuelas y universidades, entre otras.



ABNT - NBR - 16291

Norma ANSI/ISEA Z358.1

Modelo:
CL-001KitABS

En las condiciones de presión adecuadas, el equipo tendrá un flujo mínimo de:

Ducha: 75,7 L/min.

Lavaojos: 1,5 L/min.

Atención:

Montar el equipo de acuerdo con el dibujo ilustrativo. Utilice sellador de rosca en las conexiones de las partes de la montaje.

Fijar el equipo en el suelo con tornillos tipo prisioneros de 5/16" x 2.1/2".

Accionar el equipo una vez en la semana para análisis general de funcionamiento.

La presión recomendada por la norma ANSI Z358.1 e ABNT - NBR - 16291 para un buen rendimiento del equipo es de 2,1Kgf/cm². La Haws Avlis recomienda a presión mínima de 3Kgf/cm² (43.5 psi.) para un bon rendimiento de ambos (ducha y lavaojos).

En caso de duda entactéonos por el teléfono (11)4813-9977.

Manual de Instalación y Montaje

