ATOX

GUANTE FULL SANDY NITRIL

DESCRIPCIÓN

Guante con soporte tejido elasticado sin costuras en color gris, revestido completamente con nitrilo liso azul enpalma, dedos y dorso llegando a la muñeca. Además, tiene un segundo baño de nitrilo arenoso negro sobre la palma y dedos. Puño elástico, ideal para trabajo liviano en labores donde se requiere alto nivel de destreza y excelente nivel de agarre.

CARACTERÍSTICAS

- Tejido: Polietileno de alta resistencia, fibra de vidrio y nylon spandex
- Palma: Nitrilo negro
- Puño: Ajustado
- Color: Azul y negro.
- Tallas: 7/S - 8/M - 9/L
- Categoría: II
- Empaque: Por par
- Norma: EN 388:2016 (4121X)
- Fabricación: China

APLICACIONES

Estos guantes aplican para ser utilizados en labores con exposición a riesgos mecánicos con inminente exposición a cortes, ofreciendo gran comodidad y manipulación precisa, pudiendo ser utilizados en:

- Mantenimiento industrial
- Procesos agro industriales
- Trabajos en construcción y obras civiles
- Ensamble estructural

En general, estos guantes aplican para toda actividad que implique riesgos manuales de tipo mecánico con exposición a grasas y aceites, protegiendo de ello solo en palma, no siendo un guante con alcances estanco frente a sustancias que podrían contaminar el dorso del guante.

EN 388:2016

4121X

Touch para pantallas

Excelente ajuste

Buen agarre en seco

Buen agarre en aceite

PRECAUCIONES DURANTE SU USO

Revisar cuidadosamente los guantes antes de su uso, verificando que no tengan defectos ni imperfecciones, reemplazándolos si el guante se perfora, corta, rasga, quema o se contamina. No sumergir en sustancias químicas, para este tipo de exposición se debe utilizar guantes en formato estanco, tampoco aplican como barrera dieléctrica. Evitar el uso de gauntes frente a la exposición de puntos de atrapamiento o con herramientas rotativas.
No exponer a altas temperaturas o a llama directa. No exponer a la electricidad, estos guantes no ofrecen barrera dieléctrica. Los alcances de protección de estos guantes se ensayan en la palma, sienda ésta la parte que entrega mayor nivel de protección frente a riesgos mecánicos.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

Guardar en un lugar fresco y seco, donde no estén expuestos a sustancias contaminantes o a la luz solar directa. Estos guantes debe ser desechados según normativa aplicable, gestionando su disposición final en rellenos sanitarios o incineración. Los guantes contaminados deben ser tratados como residuo peligroso, con su respectiva disposición final según sea el caso.

INSTRUCCIONES DE LAVADO

· Usar jabón o detergente neutro.
· Lavar en agua tibia (no superior a 40°C)
· Secado en máquina, temperatura máxima 40°C.
· No utilizar productos para lavado en seco.

PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS GUANTES

Estos guantes están fabricados como Elementos de Protección personal según la directiva 89/686/EEC del concilio Europeo. Las propiedades físicas más importantes se resumen a continuación:

Prueba	Nivel	Unidades
Abrasión	4	Ciclos
Corte	1	Índice
Desgarro	2	Fuerza (N)
Perforación	1	Fuerza (N)
Corte (ISO)	X	Fuerza (N)

SALUD OCUPACIONAL

Los componentes de algunos guantes, son considerados como posibles causas de alergias en personas de piel sensible, pudiendo generar irritaciones y/o reacciones alérgicas, en este caso, consulte de inmediato un médico. Nota: No usar los guantes si están sucios por dentro, podrían irritar la piel. Estos guantes, por razones de seguridad e higiene son de uso personal.
Este guante está aprobado por el estándar EN 420:2003, especificando los requerimientos de información de empaque, simbología, diseño, fabricación, tallas y almacenamiento.

Es responsabilidad del empleador capacitar y entrenar al usuario con respecto a los alcances de protección, uso, cuidados y criterio de recambio de estos guantes. Frente a dudas, el usuario debe consultar a su preven- cionista o supervisor directo sobre los alcances de estos guantes.

Talla	Código SAP
7/S	173621
8/M	139554
9/L	139553

Küpfer Hnos. S.A. / Oficina Central: Libertad 58 - Santiago / Fono Ventas: 600 320 0555 - Mesa Central: (56 2) 2351 5000
Derechos reservados; queda estrictamente prohibida la reproducción gráfica total o parcial de este documento sin previa autorización de sus autores.