

MANGA ABSORBENTE DE HIDROCARBUROS Y ACEITES

DESCRIPCIÓN

La Manga absorbente Hazard Control, está compuesta rellena por la fibra absorbente biodegradable, especialmente diseñada para la contención y absorción de derrames de aceites e hidrocarburos en general.

Su gran capacidad de encapsulamiento, hace que al momento de entrar en contacto con la sustancia, esta sea absorbida quedando al interior de la fibra, evitando que ésta escurra, generando una absorción limpia.

CARACTERÍSTICAS

- Fibra natural de color azulado
- Gravedad Específica 0,8 a 0,9
- Humedad Aproximada 5,5 6%
- Residuo por ignición: 4% cenizas
- Materias inertes: 0,5%
- PH: 7 Neutro
- Punto de Inflamación: 280 290 C
- Capacidad de absorción 5 a 8 litros por kilogramo de fibra.

VENTAJAS

Permite armar bermas de contención evitando que el derrame se propague.

Ambientalmente amigable, debido a que no contiene compuestos volátiles tóxicos.

Fácil de manejar.

El absorbente Hazard Control puede ser utilizado en diferentes industrias como: Minería, Plantas de fabricación, Constructoras, Autopistas, Bodegas.

FORMATO

Unidad de 2,5 metros x 8 cm de diámetro. Contiene 2,7 kg de absorbente (absorbe entre 15 a 20 litros).



Código	Descripción
171380	MANGA ABSORBENTE HZCONTROL 2.5M