



MANGA BLADE CUT PRO

DESCRIPCIÓN

La manguilla con dedal para protección de antebrazo, es una barrera de alcance liviano para uso complementario con guantes resistentes a cortes, aplicando frente al contacto involuntario con: herramientas de corte, vidrios o cantos vivos de metales o elementos abrasivos.

CARACTERÍSTICAS

- Tejido: Polietileno de alta densidad, fibra de vidrio, spandex, nylon, fibras de acero.
- Largo: 45 cm.
- Color: Gris.
- Ajuste: Con velcro y ojal para el pulgar.
- Categoría: II.
- Norma: EN 388:2016 (444XD)
- Fabricación: China

APLICACIONES

- Mantenimiento general.
- Manejo de metales con cantos vivos.
- Exposición al filo de herramientas manuales.
- Aplicaciones de ensamble al manejar partes abrasivas.
- Manejo de materiales de construcción.

Su uso en general, aplica como barrera de control de lesiones, pudiendo ser utilizada en toda actividad con la posibilidad de generar heridas de tipo erosivas o cortantes.

PRECAUCIONES DURANTE SU USO

- Revisar cuidadosamente la manguilla antes de su uso, verificando que no tengan defectos ni imperfecciones.
- Reemplazar la manguilla inmediatamente si se rasga, quema o si se contamina durante su uso.
- No sumergir en sustancias químicas, para este tipo de exposición usar de guantes largos en formato estanco.
- Tampoco aplica como barrera frente a bajas o a altas temperaturas, ni como barrera dieléctrica o antiestática.



EN 388:2016



444XD



Talla Estándar



Excelente calce



Ajuste con velcro

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

Guardar en un lugar fresco y seco, donde no esté expuesta a sustancias contaminantes o a la luz solar directa. Esta manguilla debe ser desechada según normativa aplicable, gestionando su disposición final en rellenos sanitarios o incineración. Las manguillas contaminadas deben ser tratadas como residuo peligroso, con su respectiva disposición final según sea el caso.

INSTRUCCIONES DE LAVADO

- Usar jabón o detergente neutro.
- Lavar en agua tibia (no superior a 40°C)
- Secado en máquina, temperatura máxima 40°C.
- No utilizar productos para lavado en seco.

APROBACIONES

Esta manguilla está aprobada par estándar EN420:2003, especificando los requerimientos de información del empaque, simbología, diseño, fabricación, tallas y almacenamiento. Sus propiedades en “Protección Mecánica”, están aprobada bajo estándar EN 388:2016, especificando con su respectivo pictograma, el desempeño según resultado de testeo.

Resistencia a la abrasión		Resistencia al corte		Resistencia al desgarro		Resistencia a la perforación		Resistencia al corte (ISO 13997)	
Ciclos	Nivel	Índice	Nivel	Fuerza (N)	Nivel	Fuerza (N)	Nivel	Fuerza (N)	Nivel
≥ 8000	4	≥ 20	5	≥ 75	4	≥ 150	4	2	A
≥ 2000	3	≥ 10	4	≥ 50	3	≥ 100	3	5	B
≥ 500	2	≥ 5	3	≥ 25	2	≥ 60	2	10	C
≥ 100	1	≥ 2.5	2	≥ 10	1	≥ 20	1	15	D
≥ 100	0	≥ 1.2	1	< 10	0	< 20	0	22	E
		< 1.2	0					30	F

Esta manguilla está fabricada como Elemento de Protección Personal según la directiva 89/686/EEC del concilio Europeo. Las propiedades físicas más importantes se resumen a continuación:

Prueba	Nivel	Unidades
Abrasión	4	Ciclos
Corte	4	Índice
Desgarro	4	Fuerza (N)
Perforación	X	Fuerza (N)
Corte (ISO)	D	Fuerza (N)

La “X” señala que el producto no fue sometido a esa prueba

SALUD OCUPACIONAL

- Esta manguilla no asegura protección al ciento por ciento frente a cortes o abrasiones.
- Su diseño no está orientado para controlar heridas por punción.
- No ofrece control a exposición a sustancias químicas.
- El uso inapropiado de esta manguilla, puede resultar en lesiones graves, consulte a su supervisor o asesor en prevención de riesgos.

Nota: Los componentes de algunas manguillas son considerados como posibles causas de alergias en personas de piel sensible, pudiendo generar irritaciones y/o reacciones alérgicas, en este caso, deje de utilizar y consulte de inmediato a un médico. No utilizar esta manguilla si se encuentra sucia por dentro, podría irritar la piel. Esta manguilla por razones de higiene y seguridad, es de uso personal.

Es responsabilidad del empleador capacitar y entrenar al usuario con respecto a los alcances de protección, uso, cuidados y criterio de recambio de esta manguilla. Frente a dudas, el usuario debe consultar a su prevencionista o supervisor directo sobre los alcances de esta manguilla.

Talla	Código SAP
Única (Ambidiestra)	35398