

# Arnés Gravity Urethane Coated



Los arneses Gravity Urethane Coated usan cintas especiales recubiertas de uretano resistente a las manchas, al uso y desgarre que son comunes en ambientes sucios. El recubrimiento de uretano mantiene tu arnés limpio y protegido.

## Aplicaciones

- Procesos de alimentos
- Petroquímica, gas y extracción de petróleo.
- Tratamiento de aguas
- Pintura
- Mantenimiento y Limpieza

## Especificaciones Técnicas

### Materiales y componentes:

- Cinta 100% Poliéster tejido, recubierta de uretano transparente
- Hilo 100% Poliéster.
- Herrajes y anillo tipo "D" de acero galvanizado, con recubrimiento de Zinc.
- Deslizadores y ajustadores en cinta de plástico (PVC).
- Etiquetas: Valeron, NRV

### Especificaciones:

- Color: Amarillo de alta visibilidad.
- Ancho cintas: 1.75 in. ( 44mm )
- Diámetro anillo "D" : 2 3/16 " ( 56 mm )
- Costuras en color blanco para fácil visualización de desgaste.
- Cinta al pecho con hebilla de ajuste rápido, para diversos tamaños de torso.
- Hebillas de ajuste rápido en piernas.
- Resistencia al impacto ( arnés completo ): 6,000 lb. ( aprox. 2,721.5 kg.)
- Resistencia al impacto ( anillo "D" ): 5,000 lb. ( aprox. 2,267 kg. )
- Capacidad máxima: 181 Kg. (incluyendo ropa de trabajo y herramientas)
- Tallas: Chica (XSM), Estándar (STD), Grande (XLG) y Extra grande (SXL)
- Fácil de limpiar
- Resistente a salpicaduras de diversas sustancias como aceites pesados y grasas



## Información para Ordenar

Número de Parte	Tipo Chaleco	Anillo D en la Espalda	Anillo D en Espalda y Caderas	Ajuste a Piernas Tipo Cinturón	Talla			
					XSM - Extra Chico	STD - Estándar	XLG - Extra Grande	SXL - Súper Extra Grande
10155870	■	■		■	■			
10155871	■	■		■		■		
10155872	■	■		■			■	
10155873	■	■		■				■
10155874	■		■	■	■			
10155875	■		■	■		■		
10155876	■		■	■			■	
10155877	■		■	■				■

## Aprobaciones

- OSHA
- ANSI A10.32 CSA
- ANSI Z359.1
- Z259.10 M90 (Clases A y P)
- NRF-024-PEMEX-2009 (Clase II y IV)
- CFE H0000-24 (Clase II)
- NMX-S-058/1-SCFI-2003