WILLIAMSON INDUSTRIAL
La experiencia a su servicio

GUANTE KEVLAR ALUMINZADO FORRO FRANELA

Guante en tela aluminizada a base de aramida, interior recubierto con franela con tratamiento ignifugo, ensamblado con hilado de kevlar.

Recomendado para trabajos expuestos a altas temperaturas, ofrece una gran protección térmica y resistencia mecánica.

CUMPLIMIENTOS:
Calor por Conducción: ISO9151:1995 Nivel B2
Calor por Radiación: ISO6942:2002 Nivel C3
Calor por Contacto: ISO12127:1996 Nivel F2
Propagación de Fuego: ISO15025:2000 Nivel A1
Salpicaduras de hierro fundido: ISO9185:2007 Nivel E3

DESEMPEÑO TÉRMICO:
Tº CONDUCCION:370-400ºC
Tº RADIACION:1600ºC

CODIGO	LARGO (CM)	PESO (GR)
7002130	30 CMS	400 GRS APROX.
7002136	36 CMS	400 GRS APROX.
7002143	43 CMS	400 GRS APROX.
7002144	50 CMS	400 GRS APROX.

WILLIAMSON INDUSTRIAL S.A.
Santa Marta 1501, Maipu, Santiago.
Fono: 223866200
www.williamsonindustrial.cl
gestion.industrial@williamsonindustrial.cl