

PROFLEX[®]

PF 0132 CDPT5

AISLANTE / ANTICLAVO

▶ CONSTRUCCIÓN

Inyección directa al cuero.

▶ APARADO

Cuero Avalanche Graso.

▶ FORRO

Cuero gamuzado y aislante térmico Thinsulate™ de 200grs.

▶ CUELLO Y SUPLENTE

Napa acolchada.

▶ CORDONES

Reflectantes.

▶ PASACORDONES

Cinta tejida extra resistente.

▶ GANCHOS

Polímero de alta resistencia.

▶ PLANTA

PU / TPU bidensidad, resistente a hidrocarburos y aislante eléctrica.

▶ PUNTERA

Composite de alta resistencia, según Norma NCh 772 / 2.

▶ CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado.

▶ PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (anticlavo), compuesta por fibras de poliamida sintetizada (Kevlar), resistente a la perforación según norma NCh 1797of. 90.

▶ PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable, EVA/Poron con tratamiento antimicótico.

▶ NUMERACIÓN

34 al 47.

▶ CERTIFICACIÓN

CESMEC.

▶ COLOR

Café.



LEATHER WORKING GROUP
Improving Environmental Stewardship



100% CUERO NATURAL



CUERO RESPIRABLE



Thinsulate[™]
INSULATION



AISLANTE ELÉCTRICO



PLANTA RESISTENTE
HIDROCARBUROS



COMPOSITE
TOE



PLANTILLA
ANTICLAVO
PENETRATION PROOF



PLANTA BIDENSIDAD
PU/TPU

HEAVYDUTY
FOOT WEAR



www.proflexsecurity.cl