

Ducha lavaojos CL-051I

Modelo: CL-051I

Códigos

> 115225

Descripción

Modelo CL051I, equipamiento ducha y lavaojos con flor de la ducha (regadera), pileta con tapa en acero inoxidable (lavaojos) y boquillas rociadoras de plástico ABS. El modelo CL051I es un equipamiento ducha y lavaojos con flor de la ducha (regadera), pileta con tapa en acero inoxidable (lavaojos) y boquillas rociadoras de plástico ABS con tapas de protección de abertura hacia arriba, contra pequeños residuos, insectos y productos químicos. Los tubos y conexiones son en acero inoxidable. La ducha es de accionamiento manual a través de una manija triangular en acero inoxidable, y el lavaojos a través de una placa de empuje en acero inoxidable. Para usarla, el accidentado debe tirar de la manija triangular hacia abajo, y colocarse bajo la ducha. Luego presionar sobre la “placa de empuje”, y colocar sus ojos frente a las boquillas rociadoras de agua del lavaojos. El equipamiento es fijado al disco de la base, en el piso del local elegido, con tornillos o pernos. Las conexiones de entrada y salida de agua del equipamiento forman parte de la fijación. La unión de los conjuntos del equipamiento es roscada y pegada. Al montar la instalación se puede utilizar cinta selladora para impermeabilizar las roscas.El suministro de agua del equipamiento es con rosca 1”BSP (British Standard Pipe - Rosca estándar para tubería británica) y la salida para desagüe es de rosca 3/4” BSP (Rosca americana cónica para tubos).La pileta lavaojos tiene un diámetro de Ø290mm, y la flor de la ducha tiene un diámetro de Ø270mm. Verificar la presión recomendada por HAWS AVLIS: 2.1 a 5 kgf/cm².El modelo CL051I cumple con las especificaciones de la norma americana ANSI/ISEA Z358. 1-2009 sobre Duchas y Lavaojos de Emergencia.

Datos Técnicos

CONSTRUCCIÓN: Tubos y conexiones ¾” en acero inoxidable. Y accesorios.
VÁLVULAS: La válvula de la ducha es tripartida, en acero inoxidable 1” y la válvula del lavaojos es monoblock de bola, en acero inoxidable ½”
FILTRO Y REGULADOR DE CAUDAL: El filtro “L” en latón cromado ½” x ¼” con regulador de caudal es muy importante para limpiar el agua de micro partículas. Con mantenimiento y limpieza posible.
CONTROL DE CALIDAD: Todas las válvulas son testadas antes y después del montaje de los equipamientos.
BOQUILLAS ROCIADORAS LAVAOJOS : Las boquillas rociadoras para lavaojos en plástico ABS ¼” suministran un chorro de agua con volumen suficiente para lavar los ojos y el rostro, y eliminar cualquier residuo sin causar daños a la salud del accidentado.
FLOR DE LA DUCHA (REGADERA): La flor en acero inoxidable 1” suministra un volumen de agua abundante para lavar todas las partes del cuerpo que puedan haber sido afectadas por un accidente.
PILETA LAVAOJOS: Pileta con tapa en acero inoxidable. Protege contra residuos que podrían contaminar las boquillas lavaojos.