



## BROCAS HSS-E DE COBALTO PARA METAL

### DESCRIPCIÓN

Las brocas de Acero rápido (HSS) con un 5 % de cobalto funcionan bien en acero aleado y no aleado, acero inoxidable, hierro fundido, acero fundido y aceros resistentes al calor y a los ácidos. El acero rápido de cobalto (HSS) proporciona un rendimiento alto y duradero al perforar en materiales de acero inoxidable

### CARACTERÍSTICAS

- Tamaños de 0,5 a 20 mm
- Ángulo superior de 135° con punta dividida de auto-centrado para cortes rápidos y un centrado perfecto

Código	Tipo
144032	HSS-5% CO 10.00 PLAST.BOX 5P
144033	HSS-5% CO 12.50 PLAST.BOX 5P
144034	HSS-5% CO 5.00 PLAST.BOX 10P
144035	HSS-5% CO 6.00 PLAST.BOX 10P
144036	HSS-5% CO 7.00 PLAST.BOX 10P
144037	HSS-5% CO 8.00 PLAST.BOX 10P

· Brocas con un mango cilíndrico (el mango es igual al diámetro de la broca) y diseñadas para ser utilizadas en plataformas de perforación y taladros atornilladores.

- Rendimiento prolongado
- Ángulo superior de 135°

### CERTIFICACIONES

- DIN 338N