

# EXANCO

KÜPFER



Certificado por **Incen**✓

## EXTINTOR PQS ABC 10 KG

Código	Tipo
35783	EXTINTOR PQS ABC 10KG

### DESCRIPCIÓN

Extintor PQS Presurizado al 90% para fuegos clase ABC, polvo químico seco al 90% de fosfato monoamonio. Válvula de latón anticorrosiva. Aplicaciones para empresas, oficinas, viviendas, transporte, colegios, industria.

### CARACTERÍSTICAS

- Extintor tipo: Presurizado.
- Naturaleza del agente: Polvo químico seco multipropósito.
- Nombre químico: Fosfato Monoamonio.
- Contenido porcentual: 90%
- Potencial de extinción: 10-A: 40-B:C
- Fuegos clase: ABC
- Contenido nominal: 10 Kg.
- Peso cargado: 13,8 Kg.
- Peso descargado: 3,8 Kg.
- Aislante eléctrico: Hasta 100.000 Volts.
- Temperatura límite de operación:  $-20^{\circ}\text{C} < +49^{\circ}\text{C}$

- Presión de trabajo testada: 13,7 kg/cm<sup>2</sup>
- Presión de ensayo testada: 41,1 kg/cm<sup>2</sup>
- Agente propulsor: Nitrógeno.
- Altura del cilindro: 65 cm.
- Diámetro del cilindro: 15 cm.
- Material del cilindro: Acero de bajo contenido de carbono.
- Tiempo de descarga: 25-35 segundos.
- Pintura: Poliéster en polvo electrostático.
- Tipo de colgador: Soporte mural tipo "L".

### DATOS IMPORTANTES

Diseñado y fabricado según las normas chilenas para cumplir con las exigencias del Decreto 369 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción y las del próximo Decreto 44 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

Certificado por el laboratorio de ensayos "Ingeniería y Certificación Nacional Ltda, INCEN Ltda