

**LOCTITE**

# TRABADOR GRADO CAPILAR BO 50ML

## DESCRIPCIÓN

LOCTITE® 290 es un fijador de roscas líquido de resistencia media/alta diseñado para la fijación y el sellado de tornillería roscada. Dada su baja viscosidad y acción capilar, el producto penetra entre las roscas ya ajustadas, lo que evita tener que desmontar para su aplicación. El producto cura en ausencia de aire, al estar confinado entre superficies metálicas ajustadas, y evita el aflojamiento y las fugas debido a impactos y vibraciones. El producto puede llenar también porosidades en uniones metálicas soldadas, de fundición o piezas sinterizadas.

## CARACTERÍSTICAS

· Ideal para trabar sistemas premontados, p. sujetadores de instrumentación, conectores eléctricos y tornillos de fijación.

- Funciona solo en metal.
- Se ha demostrado que es tolerante a la contaminación menor debida a los aceites industriales, p. aceites de motor, aceites anticorrosivos y fluidos de corte.
- Requiere calor para el desmontaje.

## CERTIFICACIONES

- Mil-S-46163A
- ASTM D-5363
- ANSI/NSF Norma 61

Código	Tipo
143990	TRABADOR G.CAPILAR LOCTITE 290 B050MLEN