PROTECCIÓN DE CAÍDAS

ARNÉS DE SEGURIDAD ENTEL

Con faja lumbar

Descripción

Los arneses de seguridad están diseñados de forma tal que las cintas o bandas que lo forman permiten al usuario distribuir las fuerzas de detención en partes resistentes del cuerpo (parte superior de los muslos, pelvis, pecho y hombros) y a la vez, deben impedir que el cuerpo del usuario se deslice fuera del arnés en el evento de una caída. Posee un único punto de detención de caída libre que es una argolla en D que se encuentra en la espalda. Sus 3 argollas en la cintura permiten el posicionamiento del usuario. Su faja lumbar ayuda al trabajo en torres de telecomunicaciones por un mayor tiempo con una mayor comodidad.

Características Técnicas

La cinta del arnés esta diseñada de poliéster y presenta una deformación aproximada de 15%. Las costuras son hechas con hilo Poliéster blanco de contraste para notar rápidamente cualquier desgaste de las mismas. Una argolla en la espalda y 3 argollas en la cintura, utilizadas para amarrarse y permiten así mantener las manos libres, o para restringir la exposición a bordes donde existe riesgo de caída. Todas las argollas están hechas de acero forjado. La faja lumbar esta hecha de tela engomada de alta densidad (24 g/cm3) lo que le otorga dureza y comodidad al trabajador. Tanto las argollas como la cinta y la faja son probados con una resistencia mínima de ruptura de 22 KN (2260 kg/ 5000 lbs). Ajuste por hebillas a fricción. Peso: 2300 gr. El arnés sobrepasa los estándares de seguridad.

Aplicaciones

- Centrales y Distribución Eléctrica
- Construcción
- Fundición e Industria Metalúrgica
- Gas y Petróleo
- Industria Alimenticia
- Industria Nuclear
- Minería
- Celulosa y Papelera
- Químicas
- Tratamiento de Aguas Potables y Residuales
- Torres de telecomunicaciones

Información de pedido
PN 278474 Arnés modelo Entel

MSA de Chile, Domingo Arteaga 600, Macul, Santiago. Fono: (56-2) 947 5700 Fax: (56-2) 947 5777 E-mail: msa@msa.cl www.msa.cl (V-2010)