

# PROTECCIÓN DE CAÍDAS

# LINEA DE SEGURIDAD



## Con absorbedor de impacto

### Descripción

Complemento que se utiliza en forma exclusiva con la argolla dorsal del arnés, interrumpe la caída del usuario en caso de una caída libre desde su nivel de trabajo. Ésta línea de seguridad es usada para la detención de caídas. El amortiguador reduce la fuerza de impacto absorbiendo parte de la energía.

### Características Técnicas

La material de la línea de seguridad es de poliéster y tiene una deformación aproximada del 15%. Los mosquetones de acero forjado, presentan doble seguro y una abertura de 18 mm. Tanto los mosquetones como la cinta son probados para una resistencia mínima de rotura de 22 KN (2260 kg / 5000 lbs). Disponibles en largos de 1,2 y 1,8 metros tomado desde centro a centro de la abertura de los mosquetones. Tiene un peso de 850 gramos. El absorbedor de impacto actúa a partir de los 4000 N. El largo total del absorbedor de impacto es de 1m La línea MSA sobrepasan los estándares de seguridad.

### Aplicaciones

- Armado de estructuras metálicas
- Agricultura
- Arenado y Esmerilado
- Centrales y Distribución Eléctrica
- Construcción
- Farmacéuticas
- Fundición e Industria Metalúrgica
- Gas y Petróleo
- Industria Alimenticia
- Minería
- Celulosa y Papelera
- Pintura a Pistola
- Químicas
- Substancias Peligrosas
- Tratamiento de Aguas Potables y Residuales



### Información de pedido

PN 278446 Línea de seg. shock abs 1.2 mts

PN 278448 Línea de seg. shock abs 1.8 mts

