ATOX

BUZO DESECHABLE PREMIUM

DESCRIPCIÓN

El buzo Atox desechable blanco, está hecho de material micro poroso no tejido y libre de fibras, ofreciendo una efectiva barrera de protección contra proyección de polvos peligrosos y salpicaduras de líquidos leves.

CARACTERÍSTICAS

· Tejido: Tela respirable SMS.
· Cierre: Cremallera unidireccional con solapa.
· Costuras: Normal.
· Elasticado en capucha, muñeca, cintura y tobillos.
· Tallas: M-L-XL-XXL
· Categoría: III
· Empaque: Caja de 50 unidades.
· Norma: Cumple con estándares EN
· Fabricación: China
· Gramaje: 55 gr

APLICACIONES

· Trabajos con exposición a polvo o asbesto.
· Trabajos con exposición a salpicadura de líquidos contaminados.
· Trabajos con exposición a salpicadura de sustancias químicas leves.
· Trabajos con exposición a pinturas.

El uso del buzo Atox desechable blanco, aplica en general como barrera de protección en la industria minera, construcción, petroquímica, alimentaria, agrícola, forestal y farmacéutica entre otras, aplicando por su versatilidad a cualquier proceso donde existan contaminantes susceptibles de entrar en contacto con la piel del usuario.

USO

El buzo Atox desechable blanco, está diseñado para ser utilizado sobre la ropa del usuario, para lo cual, se debe considerar el tallaje para un correcto calce y libertad de movimientos.
Para un correcto uso se debe:
a) Poner el buzo sobre prendas.
b) Cerrar por completo la cremallera y posicionar la solapa adhiriéndola por encima de esta.
c) Realizar movimientos de cintura y flectar cintura y piernas para asegurar correcta movilidad.
d) No acercarse con el buzo puesto en labores con llama abierta.
e) Si la tarea lo exige, adicionar cinta en puños y tobillos.
La prueba de calce, se debe realizar cada vez que se va a utilizar el buzo Atox desechable blanco.
Nota: El empleador ha de capacitar y entrenar al usuario con respecto a los alcances y uso correcto del buzo.

ALMACENAMIENTO

- El buzo se debe almacenar en su empaque original en un lugar fresco, libre de humedad, elementos contaminantes y de la radiación UV de origen solar.
- Una vez abierto el empaque original, es responsabilidad del usuario utilizarlo de inmediato.

ELIMINACIÓN

El buzo a desechar, debe tratarse como un residuo contaminado, con alcances incluso peligrosos en algunos casos, razón por la cual se deben considerar detenidamente los contaminantes presentes en el, prestando especial atención a la normativa vigente para su disposición final. (Este buzo NO se debe lavar).

RIESGOS A LA SALUD

- No utilizar en procesos con llama abierta.
- No utilizar en ambientes inmediatamente peligrosos para la vida y la salud.
- No reutilizar.

Los componentes de algunos buzos desechables, son considerados como posibles causas de alergias en personas de piel sensible, pudiendo generar irritaciones y/o reacciones alérgicas, de ser así, deje de utilizar el buzo y consulte a su a su prevencionista.

APROBACIONES

El buzo Atox desechable blanco, cumple con los requisitos esenciales y disposiciones de la regulación para elementos de protección personal 2016/425 y cumple con la norma EN 340: 2003, EN ISO 13688: 2013, EN 1149-5, EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1: 2004/A1:2010, EN ISO 13982-2:2004
Es responsabilidad del empleador capacitar y entrenar al usuario con respecto a los alcances de protección, uso, cuidados y criterio de recambio de los buzos desechables.
Consulte con su asesor en prevención de riesgos o con su supervisor, si se tienen dudas con respecto a los alcances de protección del buzo Atox desechable blanco.
El distribuidor no es responsable de lesiones producto del uso incorrecto o mala selección, frente a los riesgos no cubiertos por este buzo.

TECNOLOGÍAS Y CERTIFICACIONES

Talla	Código SAP
M	11551
L	11552
XL	11553
XXL	11554

Küpfer Hnos. S.A. / Oficina Central: Libertad 58 - Santiago / Fono Ventas: 600 320 0555 - Mesa Central: (56 2) 2351 5000
Derechos reservados; queda estrictamente prohibida la reproducción gráfica total o parcial de este documento sin previa autorización de sus autores.