

EXANCO

KÜPFER



EXTINTOR CARRO 50 KG

Certificado por **Incen**✓

Código	Tipo
140634	CARRO PQS ABC 50 KG

DESCRIPCIÓN

Indicado contra fuegos clases "ABC" con alta eficiencia, este carro es recomendado para ser utilizado en grandes áreas tales como industria, bodegas, barracas, centros comerciales, supermercados, bancos, bombas de gasolina, etc. Apaga el fuego en primera instancia desplazando el oxígeno del área, cambiando su estado físico a cristales líquidos, disminuyendo la temperatura y evitando la reignición al penetrar las brasas y formar una película aislante al oxígeno. Cantidad según carga de combustible.

CARACTERÍSTICAS

- Naturaleza del agente de extinción: Polvo Químico Seco.
- Nombre químico: Fosfato Monoamónico.
- Contenido nominal del compuesto activo: 90%
- Potencial de extinción: 20-A: 60-B:C
- Para fuegos clase: A B C
- Contenido nominal: 50 kg.
- Masa x cargado: 78 kg.
- Masa x descargado: 28 kg.
- Aislante eléctrico: Hasta 100.000 volts.

- Tº límite de operación: -40º C + 49º C
- Presión de trabajo: 13,7 kg / cm²
- Presión de ensayo: 41,1 kg / cm²
- Presión de ruptura: 1170 PSI
- Agente propulsor: Nitrógeno.
- Tiempo de descarga: 50-70 segundos.
- Altura del cilindro: 87 cm.
- Diámetro del cilindro: 30 cm.
- Espesor del cilindro: 2,5 mm.
- Material del cilindro: Acero de bajo contenido de carbono.
- Pintura: Epoxy Poliéster en polvo electrostático.
- Tipo de colgador: Soporte fijado al contenedor con ruedas.

DATOS IMPORTANTES

Diseñado y fabricado según las normas chilenas para cumplir con las exigencias del Decreto 44 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

Certificado por el laboratorio de ensayos "Ingeniería y Certificación Nacional Ltda, INCEN Ltda.