

COJÍN O PILLOW ABSORBENTE DE HIDROCARBUROS

DESCRIPCIÓN

El Cojín absorbente Hazard Control, está relleno de fibra absorbente biodegradable, especialmente diseñada para la contención y absorción de derrames de aceites e hidrocarburos en general.

Su gran capacidad de encapsulamiento, hace que al momento de entrar en contacto con la sustancia, esta sea absorbida quedando al interior de la fibra, evitando que ésta escurra, generando una absorción limpia.

CARACTERÍSTICAS

- Fibra natural de color azulado
- Gravedad Específica 0,8 a 0,9
- Humedad Aproximada 5,5 6%
- Residuo por ignición: 4% cenizas
- Materias inertes: 0,5%
- PH: 7 Neutro
- Punto de Inflamación: 280 290 C
- Capacidad de absorción 5 a 8 litros por kilogramo de fibra.

VENTAJAS

Permite armar bermas de contención evitando que el derrame se propague.

Ambientalmente amigable, debido a que no contiene compuestos volátiles tóxicos.

Fácil de manejar.

El absorbente Hazard Control puede ser utilizado en diferentes industrias como: Minería, Plantas de fabricación, Constructoras, Autopistas, Bodegas.

FORMATO

Unidad de 45 x 45 cm. contiene 2 kg de absorbente (absorbe entre 12 a 16 litros).



Código	Descripción
171391	COJIN ABSORBENTE HZCONTROL 2KG