

ESCLAVINA IGNÍFUGA



NORMATIVAS ESTANDAR EUROPEO EN

ROPA DE PROTECCIÓN, PROPIEDADES ELECTROSTÁTICAS:

EN1149-5 2008

PROTECCIÓN IGNÍFUGA:

EN 11612 2008, A1,B1,C1,F1

PROTECCIÓN CONTRA PELIGROS TÉRMICOS DE ARCO ELÉCTRICO:

IEC 61482-2 2009 CLASS 1

PROTECCIÓN ARCO ELÉCTRICO:

IEC 61482.1.1: 2009 METODO A (SOLO TELA)

ATPV 16 CAL/CM2



Tela resistente al lavado



Protección solar factor 50

COMPOSICIÓN

60% Modacrílico.

39% Algodón.

1% Fibra de Carbono 300 gr.



EN ISO 11612



EN 1149-5



IEC 61482-2
2009 Class 1

ASTM F1959
ATPV 16 cal/cm²
ARC2

DESCRIPCIÓN

Esclavina fabricada con tejido anti-estático y resistente a la llama, compuesto de un 60% Modacrílico, 39% Algodón y 1% Fibra de Carbono de 300 gramos. El tejido proporciona protección ARC2 contra los efectos térmicos de un arco eléctrico, por otra parte, la fibra de algodón proporciona una textura suave y cómoda al tacto con la piel.

COLOR DISPONIBLE

Azul Marino

ENSAYO TÉCNICO



CERTIFICACIÓN DE CALIDAD TEXTILES, CUEROS Y CALZADOS

Código	Talla
157402	ÚNICA