

EXANCO

KÜPFER



Certificado por **Incen**✓

EXTINTOR PQS ABC 1 KG

Código	Tipo
95803	EXTINTOR PQS ABC 1KG

DESCRIPCIÓN

Extintor PQS Presurizado al 90% para fuegos clase ABC, polvo químico seco al 90% de fosfato monoamonio. Válvula de latón anticorrosiva. Aplicaciones para empresas, oficinas, viviendas, transporte, colegios, industria.

CARACTERÍSTICAS

- Extintor tipo: Presurizado.
- Naturaleza del agente: Polvo químico seco multipropósito.
- Nombre químico: Fosfato Monoamonio.
- Contenido porcentual: 90%
- Potencial de extinción: 1-A: 2-B:C
- Fuegos clase: ABC
- Contenido nominal: 1 Kg.
- Peso cargado: 1,5 Kg.
- Peso descargado: 0,5 Kg.
- Aislante eléctrico: Hasta 100.000 Volts.
- Temperatura límite de operación: $-20^{\circ}\text{C} < +49^{\circ}\text{C}$

- Presión de trabajo testada: 13,7 kg/cm²
- Presión de ensayo testada: 41,1 kg/cm²
- Agente propulsor: Nitrógeno.
- Altura del cilindro: 22 cm.
- Diámetro del cilindro: 10 cm.
- Material del cilindro: Acero de bajo contenido de carbono.
- Tiempo de descarga: 8-10 segundos.
- Pintura: Poliéster en polvo electrostático.

DATOS IMPORTANTES

Diseñado y fabricado según las normas chilenas para cumplir con las exigencias del Decreto 369 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción y las del próximo Decreto 44 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

Certificado por el laboratorio de ensayos "Ingeniería y Certificación Nacional Ltda, INCEN Ltda