

FIBRA ABSORBENTE DE HIDROCARBUROS Y ACEITES

DESCRIPCIÓN

El absorbente Hazard Control en su versión de loose fiber, está compuesto por una fibra orgánica inerte y biodegradable especialmente diseñada para la absorción de derrames de aceites e hidrocarburos en general. Su gran capacidad de encapsulamiento, hace que al momento de entrar en contacto con la sustancia, esta sea absorbida quedando al interior de la fibra, evitando que ésta escurra, generando una absorción limpia.

CARACTERÍSTICAS

- Fibra natural de color azulado
- Gravedad Específica 0,8 a 0,9
- Humedad Aproximada 5,5 6%
- Residuo por ignición: 4% cenizas
- Materias inertes: 0,5%
- PH: 7 Neutro
- Punto de Inflamación: 280 290 C
- Capacidad de absorción 5 a 8 litros por kilogramo de fibra.

VENTAJAS

- No escurre lo absorbido
- Deja la superficie seca y sin restos de emulsión (superficie segura).
- No se inflama con fuentes frecuentes de calor (fósforos, encendedores).
- El absorbente Hazard Control puede ser utilizado en diferentes industrias como: Minería, Plantas de fabricación, Constructoras, Autopistas, Bodegas.

FORMATO

- 1 KG (Bolsa)
- 6 KG (Bolsa)
- 12 KG (Bolsa)
- 20 KG (saco)
- 60 KG (Tambor de 200 litros cartón)



Código	Descripción
171392	SACO ABSORBENTE HZCONTROL 6 KG
171393	SACO ABSORBENTE HZCONTROL 12 KG