

PALLET ANTIDERRAMES PARA LÍQUIDOS PELIGROSOS

DESCRIPCIÓN

Los pallet de contención de derrames, son productos diseñados especialmente para contener derrames de tambores, bidones o cualquier envase que requiera de una contención secundaria, evitando los posibles derrames ocasionados por manipulación.

Su aplicación se basa en la normativa DS43 art. 122.

CARACTERÍSTICAS

- Modelo Pallet Antiderrame HPB.
- Cuerpo y parrilla de Polietileno nuevo de media densidad con resistencia UV.
- 45,0 kg aprox . Para pallet de 4 Tambores (4T).
- 25,0 kg aprox . Para pallet de 2 tambores (2T).
- Ancho x Profundidad x Altura:
 - 1360 x: 1360 x 38 mm (4T).
 - 660 de Ancho caso (2T).
- Capacidad de carga 400 kg (2T) 800 kg (4T) aprox

VENTAJAS

Fácil Apilamiento.

Pueden transportarse con grúa.

Tienen desagüe para realizar limpieza del producto.

Cumple normativa vigente ambiental DS43. Chile.

Los pallet antiderrames Hazard Control puede ser utilizado en diferentes industrias como: Minería, Plantas de fabricación, Constructoras, Autopistas, Bodegas.

FORMATO

Para 2 Tambores

Para 4 Tambores

Permite el intercambio de parrillas por FRP (fibra de Acero Galvanizado).



Código	Descripción
171399	PALETT ANTIDERRAME 2T HPB 240LT
171398	PALETT ANTIDERRAME 4T HPA 500LT