# PRIMERA CAPA IGNÍFUGA

IGNI TechXtreme®

Caja de 48 unidades

Protección solar factor 50

ASTM F1449 Lavado Industrial

CE

## NORMATIVAS ESTANDAR EUROPEO

PROTECCIÓN IGNÍFUGO:
**EN ISO 11612 CLASE 2 A1, C1, F1**
PROTECCIÓN TERMICA:
**EN 342**
PROTECCIÓN ARCO ELECTRICO:
**ASTM F1959M 4.3 CAL/CM²**
ANTIESTÁTICA:
**EN 1149-5,3**

## COMPOSICIÓN

60% Modacrílico
39% Algodón
1% Fibra de Carbono 200g

EN ISO 11612

EN 342

EN 1149-5

IEC 61482-2 2009 Class 1

ASTM F1959 ATPV 4,3 cal/cm² ARC1

## DESCRIPCIÓN

Diseñados para mantener al usuario seguro, cómodo y caliente en condiciones frías. La cintura elasticada permite libertad de movimientos y los extremos ribeteados atrapan el calor en el interior además de brindar protección contra fuego repentino, posee tratamiento antiestático y protección contra arco eléctrico.

## COLOR DISPONIBLE

Azul Marino

## PROPIEDADES DE LA PRENDA

- Producto Certificado de Origen (Confección y Tela) **EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 1149-5** y **EN 342**
- Tejido ignífugo
- Tejido integrado con cuadricula con capacidades antiestáticas.
- Cintura y puños elásticos
- Protección UPF 50

## USOS

Minería, corte, montaje industrial, eléctrico, gas y combustible, automatización, mantención y muchas otras industrias.

| Código | Talla |
|---|---|
| 157403 | XS |
| 157404 | S |
| 157405 | M |
| 157406 | L |
| 157407 | XL |
| 157408 | XXL |

## ENSAYO TÉCNICO

Cal-tex SpA.
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD TEXTILES, CUEROS Y CALZADOS



**Küpfer Hnos. S.A.** / Oficina Central: Libertad 58 - Santiago / Fono Ventas: 600 320 0555 - Mesa Central: (56 2) 2351 5000

Derechos reservados; queda estrictamente prohibida la reproducción gráfica total o parcial de este documento sin previa autorización de sus autores.