

Medida:	Tipo de uso:
1,2 metros (extendido en su totalidad).	Trabajo en alturas o espacios confinados.
Incluye:	
<ul style="list-style-type: none"> Una argolla en D. Un mosquetón para conexión con el arnés en la argolla Dorsal. 	
Materiales:	
<ul style="list-style-type: none"> Cinta de poliéster de 45 mm. Mosquetón de acero forjado. Resistencia mínima de 23 kN. 	
En conformidad con:	Capacidad máxima:
EN 355:2002 EN 354:2010	100 kilogramos.



La amortiguación se produce gracias a un desgarramiento progresivo de costuras de nylon especialmente diseñadas para frenar secuencialmente la caída y que se encuentran al interior del equipo.

Su uso reduce de forma substancial los daños físicos del trabajador en caso de caída, gracias a que disipa la energía potencial liberada que en caso contrario recibiría el cuerpo de la persona.

Elimina completamente el rebote del trabajador luego del frenado de la caída y los riesgos de daño físico que este fenómeno implica.

Segma es una empresa con un sistema de gestión certificado.

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001:2015
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification

